

Filtradoras de Óleo e de Gordura de Fritura Modelos LS1R-30 e LS1R-45



As filtradoras LS1R-30 e LS1R-45 são construídas em aço inox e estão disponíveis em dois modelos, com reservatórios para 30 e 45 litros, respectivamente, por ciclo de filtração.

Modelo	Reservatório		Dimensões Gerais mm	Peso kg
	Volume	Dimensões		
LS1-R 30	30 litros	420x400x240	620 x 410 x 610	26
LS1-R 45	45 litros	580x400x240	620 x 410 x 610	30
Outros tamanhos de filtradoras, fabricação sob encomenda				

Características Operacionais

- Filtra em média 13 litros de óleo por minuto.
- Rápida, portátil, é fácil de operar
- Possui reservatório removível, que facilita a limpeza
- Previne o desgaste precoce do óleo e reduz a troca frequente, triplicando a sua vida útil
- Baixo custo na reposição do elemento filtrante
- Baixo consumo de energia
- Utiliza o filtro de Carvão Ativado
- 100% fabricada no Brasil
- Reservatório de 30 litros – capacidade total 40 litros
- Reservatório de 45 litros – capacidade total 55 litros
- Conjunto com reversão, para qualquer operação

Características Elétricas

Voltagem: 220 volts / monofásico
 Rotação : 1760 rpm
 Frequência: 60 hz
 Potência: 1/3 hp
 Pino de Alimentação 2P + T

Estudo da Economia sem e com Filtração – Base de cálculo uma fritadeira de 20 litros

SEM FILTRAGEM	Consumo Diário (L)	Consumo Mensal (L)	Consumo Anual (L)
Troca de óleo a cada 2 dias	10,0	300,0	3600,0
Troca de óleo a cada 3 dias	6,7	201,0	2412,0
Troca de óleo a cada 4 dias	5,0	150,0	1800,0

COM FILTRAGEM	Consumo Diário (L)	Consumo Mensal (L)	Consumo Anual (L)
Troca de óleo a cada 5 dias	4,0	120,0	1440,0
Troca de óleo a cada 7 dias	2,9	87,0	1044,0
Troca de óleo a cada 8 dias	2,5	75,0	900,0